
Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 08:06

Link do produktu: <https://www.cklima.pl/aux-j-smart-art-p-64.html>



AUX J-SMART ART

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	5 dni
Dostępne różne warianty mocy	27,kW / 3,5kW / 5,3kW / 7,2kW

Opis produktu

AUX J-SMART ART



AUX

Zachwycające, wyrefinowane wzornictwo na światowym poziomie.
Linia dedykowana osobom ceniącym połączenie wyszukanego stylu i funkcjonalności.

UV Sterylizacja UV	Sterylizacja 57°C	Funkcja samooczyszczania	Filtr antybakteryjny	Ustawienie zakresu temperatur	Filtr PM 2.5	Dodatkowe filtry powietrza
Zmierzalny filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Tryb pracy ekologicznej	Tryb czuwania 0.3W	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24H	Wyświetlacz LED
Wbudowany moduł Wi-Fi	Sterownik bezprzewodowy	Grzanie przy -30°C	Nawiew powietrza 4D	Pionowy ruch żaluzji powietrznej	Poziomy ruch żaluzji powietrznej	Funkcja Anti-Cold-Air
Funkcja I FEEL	Tryb TURBO	Tryb automatyczny	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C	Tryb osuszania
Tryb cichej pracy	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Inteligentne odzranianie	Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.	Złożone lamelle jednostki zewn.



KUP Z MONTAŻEM I ZAPŁAĆ NIŻSZY VAT*

(*w celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu)

513 - 084 - 128

biuro@termserwis.pl

TERMSEWIS
Systemy klimatyzacji

LAUREAT NAGRODY IF DESIGN AWARD 2019

Nagrody iF DESIGN AWARD uznawane są na arenie międzynarodowej za synonim doskonałego wzornictwa. Blisko 60 specjalistów z ponad 20 krajów dokonuje wyboru laureatów opierając się na jasno określonych, odpowiednio zdefiniowanych kryteriach. Klimatyzatory serii J-Smart zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą w 2019 roku

NOWA SPRĘŻARKA GMCC

- Minimalizm
- Klimatyzatory J-Smart to propozycja dla miłośników minimalistycznych rozwiązań. Supernowoczesna, biała, matowa obudowa dodaje wnętrzą lekkości oraz stanowi „ciche tło” dla subtelnej i zrównoważonej przestrzeni życia codziennego.
- Nowoczesność
- Nowoczesność serii J-Smart polega na połączeniu doskonałego wzornictwa, przełomowej technologii inwerterowej z najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie. Ten model klimatyzatorów to jedna z najciekawszych propozycji w sezonie 2020.
- Innowacyjna konstrukcja
- Łatwy demontaż dolnej pokrywy obudowy ułatwia montaż i serwisowanie urządzenia, a opatentowany system sterowania nawiewem i ergonomiczny kształt żaluzji nawiewnych zapewnia optymalną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

KLIMATYZACJA, KTÓRA DBA O TWOJE ZDROWIE

- Jonizator powietrza
- Filtr PM2,5
- Filtr antybakteryjny
- Filtr o wysokiej gęstości



EKOLOGIA



DLACZEGO CZYNNIK CHŁODNICZY R32?

- Niski współczynnik GWP - 675,
- Podlega recyklingowi,
- Większa efektywność energetyczna,
- Mała toksyczność,

KOMFORT



W TROSCE O TWÓJ KOMFORT

- Tryb nocny
- Funkcja „I FEEL”
- Tryb cichej pracy
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania

WYGODA



STEROWANIE KLIMATYZATOREM Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- Klimatyzatory serii J-Smart posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI
- Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy
- WI-FI to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.

Model			AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza	[kW]		2,70 (0,60 – 3,80)	3,50 (0,80 – 4,10)	5,30 (1,30 – 5,90)	7,20 (1,80 – 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW]		3,00 (0,80 – 4,20)	3,80 (1,00 – 4,20)	5,60 (1,30 – 6,00)	7,20 (1,80 – 8,00)
Zasilanie	[V~·Hz·Ph]		220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1580	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1550	2200
Maksymalny pobór prądu	[A]		9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy	[W]		1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP	-		6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna	-		AUX-09JP/I	AUX-12JP/I	AUX-18JP/I	AUX-24JP/I
Przepływ powietrza	[m ³ /h]		600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]		38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]		44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]		806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	951 x 316 x 234	1151 x 329 x 245
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]		8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna			AUX-09JP/O	AUX-12JP/O	AUX-18JP/O	AUX-24JP/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]		55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]		61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm]		710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej	[kg]		22,5	22,5	28,0	49,0
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania	[m]		20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości	[m]		10	10	15	15

AUX

Grupa AUX, działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych producentów inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, w tym głównie klimatyzatorów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: 2,7kW , 3,5kW , 5,3kW , 7,2kW