

---

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 08:19

Link do produktu: <https://www.cklima.pl/aux-j-smart-p-63.html>



## AUX J-SMART

Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Dostępne różne warianty mocy	<b>27,kW / 3,5kW / 5,3kW / 7,2kW</b>

Opis produktu

# AUX J-SMART



# AUX

Zachwycające, wyrefinowane wzornictwo na światowym poziomie.  
Linia dedykowana osobom ceniącym połączenie wyszukanego stylu i funkcjonalności.

- |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



## KUP Z MONTAŻEM I ZAPŁAĆ NIŻSZY VAT\*

(\*w celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu)

513 - 084 - 128

[biuro@termserwis.pl](mailto:biuro@termserwis.pl)

**TERMSEWIS**  
Systemy klimatyzacji



## LAUREAT NAGRODY IF DESIGN AWARD 2019

Nagrody iF DESIGN AWARD uznawane są na arenie międzynarodowej za synonim doskonałego wzornictwa. Blisko 60 specjalistów z ponad 20 krajów dokonuje wyboru laureatów opierając się na jasno określonych, odpowiednio zdefiniowanych kryteriach. Klimatyzatory serii J-Smart zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą w 2019 roku

## NOWA SPRĘŻARKA GMCC

- Minimalizm
- Klimatyzatory J-Smart to propozycja dla miłośników minimalistycznych rozwiązań. Supernowoczesna, biała, matowa obudowa dodaje wnętrzą lekkości oraz stanowi „ciche tło” dla subtelnej i zrównoważonej przestrzeni życia codziennego.
- Nowoczesność
- Nowoczesność serii J-Smart polega na połączeniu doskonałego wzornictwa, przełomowej technologii inwerterowej z najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie. Ten model klimatyzatorów to jedna z najciekawszych propozycji w sezonie 2020.
- Innowacyjna konstrukcja
- Łatwy demontaż dolnej pokrywy obudowy ułatwia montaż i serwisowanie urządzenia, a opatentowany system sterowania nawiewem i ergonomiczny kształt żaluzji nawiewnych zapewnia optymalną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

## KLIMATYZACJA, KTÓRA DBA O TWOJE ZDROWIE

- Jonizator powietrza
- Filtr PM2,5
- Filtr antybakteryjny
- Filtr o wysokiej gęstości



## EKOLOGIA



### DLACZEGO CZYNNIK CHŁODNICZY R32?

- Niski współczynnik GWP - 675,
- Podlega recyklingowi,
- Większa efektywność energetyczna,
- Mała toksyczność,

## KOMFORT



### W TROSCE O TWÓJ KOMFORT

- Tryb nocny
- Funkcja „I FEEL”
- Tryb cichej pracy
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania

## WYGODA



### STEROWANIE KLIMATYZATOREM Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- Klimatyzatory serii J-Smart posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI
- Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy
- WI-FI to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.

Model			AUX-09J2O	AUX-12J2O	AUX-18J2O	AUX-24J2O
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 – 3,80)	3,50 (0,80 – 4,10)	5,30 (1,30 – 5,90)	7,20 (1,80 – 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 – 4,20)	3,80 (1,00 – 4,20)	5,60 (1,30 – 6,00)	7,20 (1,80 – 8,00)
Zasilanie		[V–Hz/Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1580	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1550	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		–	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	–	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	–	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna		–	AUX-09J2O/I	AUX-12J2O/I	AUX-18J2O/I	AUX-24J2O/I
Przepływ powietrza		[m <sup>3</sup> /h]	600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	790 x 292 x 206	790 x 292 x 206	939 x 316 x 226	1126 x 329 x 232
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna		–	AUX-09J2O/O	AUX-12J2O/O	AUX-18J2O/O	AUX-24J2O/O
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28,0	49,0
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15	15

# AUX

Grupa AUX, działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych producentów inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, w tym głównie klimatyzatorów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc:** 2,7kW , 3,5kW , 5,3kW , 7,2kW