Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:49

Link do produktu: https://www.cklima.pl/cleanair-active-5l-p-8.html



CleanAir Active 5l

Cena brutto	**175,75 zł**
Cena netto	**142,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Smart CleanAir Active to nowoczesny, skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia i czyszczenia zabrudzonych klimatyzacji zewnętrznych, który dzięki zastosowaniu silnie myjącej, aktywnej piany skutecznie usuwa najbardziej oporne zabrudzenia



Skutecznie usuwa brud, kurz, osady oraz zanieczyszczenia ropopochodne i tłuszcze.
Zawarte w preparacie srebro zapewnia długotrwałą redukcję drobnoustrojów. Formuła została oparta na środkach powierzchniowo czynnych

Po zastosowaniu preparatu zachowany zostaje wysoki poziom higieny i czystości systemów HVAC. Jest bezpieczny dla powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, metali, ceramiki i aluminium. Nie zawiera żrących kwasów ani zasad, nie wywołuje korozji.

Rozcieńczenie: 1 l preparatu rozpuścić w 4 l wody (najlepiej ciepłej) destylowanej
lub demineralizowanej (20% wodny roztwór). W przypadku użycia wody wodociągowej właściwości preparatu mogą ulec pogorszeniu. Po zmieszaniu roztwór jest gotowy do użycia.

...

Sposób użycia

Sposób użycia:

1. Rozcieńczyć preparat w proporcjach 1 l preparatu rozpuścić w 4 l wody (najlepiej ciepłej) destylowanej lub demineralizowanej (20% wodny roztwór).
2. Usunąć mechanicznie zanieczyszczenia stałe.
3. Preparat rozpylić równomiernie na całą, oczyszczoną powierzchnię z odległości co najmniej 15 cm i pozostawić pianę na około 5-10 minut.
4. Pozostałości spłukać wodą lub usunąć za pomocą gąbki, szczotki lub ściereczki. W razie potrzeby czynność powtórzyć

W celu utrzymania właściwych parametrów eksploatacyjnych urządzeń i powietrza czynności serwisowe należy powtórzyć nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Dla pełnego efektu po zakończonym myciu polecamy zastosowanie SMART CleanAir lub SMART CleanAir Concentrate lub SMART CleanAir+. Ze względu na obecność srebra zalecamy wykonanie testu na małej powierzchni czyszczonego materiału pod kątem przebarwień. Unikać ekspozycji produktu na światło i pola elektromagnetyczne.

Zastosowanie produktu

Zastosowanie produktu

- Jednostki zewnętrzne
- urządzenia chłodnicze
- przemysłowe ciągi
- wentylacje gastronomiczne
- okapy kuchenne
- parowniki
- pompy ciepła